



注：可能有尺寸变更的情况，如用于设计目的，请咨询确切尺寸。
使用前请务必仔细阅读《使用说明书》，充分确认注意事项后正确使用。

编码器插座定义

定义	参考线色	端脚号
SD+	蓝	4
SD-	蓝/黑	5
-	-	1
-	-	2
GND	屏蔽线	3
+5V	红	7
0V	黑	8
-	-	6
-	-	9

动力线插座定义

定义	参考线色	端脚号
U	红	1
V	白	2
W	黑	3
GND	黄绿	4

制动器插座定义(无极性)

定义	参考线色	端脚号
DC24V	黄	1
	黄	2

未注尺寸公差

尺寸分段	公差(±)
>0~6	0.3
>6~30	0.8
>30~120	1.5
>120~400	2
>400	2.5

版权所有，未经书面许可，禁止部分或全部复制。
THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DRAWING IS THE SOLE PROPERTY OF KINGYO. ANY REPRODUCTION IN PART OR AS A WHOLE WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF KINGYO IS PROHIBITED.

FIRST ANGLE PROJECTION



设计 (DRAWN)

校对 (CHECKED)

审核 (AUTHORIZED)

批准 (APPROVED)

项目名称
(TITLE 1)

200W带制动电机

部件名称
(TITLE 2)

零件名称
(TITLE 3)

材料
(MATERIAL)

HQ5M60-20D30M2外形图

SHANGHAI RUKING AUTO-CONTROL SYSTEM CO., LTD
上海儒竞自动控制系统有限公司

比例(SCALE) 数量(QTY) 单重(WT)

1:1 1

共1页 第1页 (SHEET 1 OF 1)

图号(DRAWING NUMBER)
HQ5M60-20D30M2

版本(REV)
A0